



Serge Ferrari AG
CH-8193 Eglisau

www.stamisol.com

20

EN 13984

Stamisol Perform SD70

System 3 / Notified body No. 1213
DOP No. SD70 – V4

Polyethyldampfsperrbahn / polyethylene vapor barrier /
Pare-vapeur polyéthylène
50m x 200 cm x 0.25 mm

Dampfbremse / pare-vapeur / vapor barrier

	vor der künstlichen Alterung / avant vieillissement artificiel / before artificial ageing	nach der künstlichen Alterung / après vieillissement artificiel / after artificial ageing
Wasserdampfdurchlässigkeit Valeur de diffusion de vapeur Air layer thickness Equivalent	>100 m	bestanden / certifié / certified
Brandverhalten: Réaction au feu: Reaction to fire:	Classe E	
Gewicht Poids weight	210 (+/- 7%) g / m ²	
Widerstand gegen Wasserdurchgang Résistance à la pénétration de l'eau Resistance to water penetration	bestanden / certifié / certified	
Zugfestigkeit in Längsrichtung: Résistance en traction dans le sens longitudinal: Tensile strength in longitudinal direction:	> 100 N/5cm	
Zugfestigkeit in Querrichtung: Résistance en traction dans le sens transversal: Tensile strength in transverse direction:	> 100 N/5cm	
Dehnung: (längs / quer) Allongement (longitudinal / transversal) Elongation (longitudinal / transverse)	> 60 / > 90 %	
Widerstand gegen Weiterreißen (längs / quer): Résistance à la déchirure (longitudinal / transversal): Tear resistance (longitudinal / transverse):	> 80 / > 80 N	