

# Hinweise zu Fachregeln ZVDH

## Wichtige Information zur Fachregel des ZVDH für Dachdeckungen mit Dachziegel und Dachsteinen

Zuordnung von Zusatzmassnahmen mit Stamisol Dachbahnen in Anlehnung an die aktuelle Tabelle 1.1. des ZVDH (Stand 01.01.2010)

Dachneigung	Erhöhte Anforderungen			
	Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse			
	keine weitere erhöhte Anforderung	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
<b>RDN</b> DN ≥ 15°	<b>Unterspannung</b> Stamisol Advanced ECO	<b>Unterspannung</b> Stamisol Advanced ECO	<b>überlappte Unterdeckung</b> Stamisol Advanced ECO	<b>verklebte Unterdeckung</b> Stamisol Advanced ECO Verklebung mit Stamcoll N55 / AS
DN < 15°	Stamisol Extreme DW / Pack 500	Stamisol Extreme DW / Pack 500	Stamisol Extreme DW / Pack 500	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS
<b>RDN 1° - 4° unterschritten</b> DN ≥ 15°	<b>verklebte Unterdeckung</b> Stamisol Advanced ECO Verklebung mit Stamcoll N55 / AS	<b>verklebte Unterdeckung</b> Stamisol Advanced ECO Verklebung mit Stamcoll N55 / AS	<b>naht- und perforationsgesichert</b> Stamisol Advanced ECO Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme	<b>naht- und perforationsgesichert</b> Stamisol Advanced ECO Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme
DN < 15°	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme
<b>RDN 5° - 8° unterschritten</b> DN ≥ 15°	<b>naht- und perforationsgesichert</b> Stamisol Advanced ECO Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme	<b>naht- und perforationsgesichert</b> Stamisol Advanced ECO Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme	<b>naht- und perforationsgesichert</b> Stamisol Advanced ECO Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme	<b>naht- und perforationsgesichert</b> Stamisol Advanced ECO Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme
DN < 15°	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme
<b>RDN 9° - 12° unterschritten</b> DN ≥ 15°	<b>regensicheres Unterdach</b> Stamisol Advanced ECO Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme	<b>regensicheres Unterdach</b> Stamisol Advanced ECO Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme	<b>wasserdichtes Unterdach</b> Stamisol Advanced ECO Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme	<b>wasserdichtes Unterdach</b> Stamisol Advanced ECO Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme
DN < 15°	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme Alternativ: Einbinden der Konterlatte	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme Alternativ: Einbinden der Konterlatte
MDN 10°	Laut ZVDH Allgemeine Regeln Punkt 1.3.2. (4) unter 10° DN keine Dacheindeckung mit Dachziegeln/-steinen			
DN ≥ 5°	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme Alternativ: Einbinden der Konterlatte	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme Alternativ: Einbinden der Konterlatte	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme Alternativ: Einbinden der Konterlatte	Stamisol Extreme DW / Pack 500   Verklebung mit Stamcoll N55 / AS Stamisol Nageldichtsysteme Alternativ: Einbinden der Konterlatte

### Wichtig für Ihre Planungs- und Verarbeitungssicherheit:

1. Die rot dargestellten Beschreibungen sind abweichend von den Ausführungen des Regelwerks des ZVDH.
2. Auf diese Abweichungen ist in ihrem Angebot hinzuweisen.
3. Alle hier dargestellten Lösungen sind bereits seit über 30 Jahren in der praktischen Anwendung in zig Millionen m<sup>2</sup> bewährt.
4. Die Serge Ferrari AG gewährt für die hier genannten Ausführungen eine umfangreiche 10 jährige Garantie.

Die neuen Richtlinien des ZVDH bestätigen innerhalb des Produktdatenblatts Unterdeckbahnen UDB - A/B/C und Unterspannbahnen USB A/B jeweils Tabelle 1, dass Stamisol Extreme DW und Stamisol Advanced ECO in Verbindung mit dem Stamisol Zubehör als Behelfsdeckung geeignet sind und dem ZVDH Schlagregentest der TU Berlin entsprechen. Damit werden Stamisol Unterdachbahnen – mit unserem Systemzubehör schnell und sicher verarbeitet – selbst den höchsten Anforderungen der A Klassifizierung gerecht! Auch vom Schweizerischen Verband Dach und Wand SVDW werden die Stamisol Unterdachbahnen für "ausserordentliche Ansprüche" empfohlen und zeigen damit die hohe Qualität dieser Lösungen.

Mit Stamisol Extreme DW konnten schon seit der Markteinführung 1984 Unterdächer wasserdicht ausgeführt werden. Während sich die Regelungen zu wasserdichten Unterdächern in den unterschiedlichen Ländern immer wieder verschärften, bewährt sich das Stamisol System bis heute problemlos. Keine andere diffusionsoffene Unterdachbahn hat eine ähnlich umfangreiche Praxiserfahrung, insbesondere bei sehr flachen Dachneigungen.