



Serge Ferrari AG
CH-8193 Eglisau

www.stamisol.com

24

EN 13984

Stamisol Perform SD100

System 3 / Notified body No. 1508
DOP No. SD100 – V1

Polyethyldampfsperrbahn / polyethylene vapor barrier /
Pare-vapeur polyéthylène
50m x 200 cm x 0.25 mm

Dampfbremse / pare-vapeur / vapor barrier

vor der künstlichen Alterung / nach der künstlichen Alterung
avant vieillissement artificiel / après vieillissement artificiel
before artificial ageing / after artificial ageing

Wasserdampfdurchlässigkeit
Valeur de diffusion de vapeur
Air layer thickness Equivalent
>100 m
bestanden / certifié / certified

Brandverhalten:
Réaction au feu:
Reaction to fire:
Classe E

Gewicht
Poids
weight
200 (+/- 10%) g / m²

Widerstand gegen Wasserdurchgang
Résistance à la pénétration de l'eau
Resistance to water penetration
bestanden / certifié / certified

Zugfestigkeit in Längsrichtung:
Résistance en traction dans le sens longitudinal:
Tensile strength in longitudinal direction:
> 100 N/5cm

Zugfestigkeit in Querrichtung:
Résistance en traction dans le sens transversal:
Tensile strength in transverse direction:
> 100 N/5cm

Dehnung: (längs / quer)
Allongement (longitudinal / transversal)
Elongation (longitudinal / transverse)
> 100 / > 100 %

Widerstand gegen Weiterreißen (längs / quer):
Résistance à la déchirure (longitudinal / transversal):
Tear resistance (longitudinal / transverse):
> 120 / > 120 N