



Stamisol

Perform SD 100

Spezialprodukte

Ausgesprochen leistungsfähige Dampfbremse mit rutschsicherer FRIC®-Schicht für das Unterdach

- Stamisol Perform SD 100 ist als Dampfbremse besonders für Aufsparrendämmungen geeignet und zudem ideal für verschalte Dächer einsetzbar
- Dank der rutschsicheren FRIC-Schicht und der hohen mechanischen Festigkeit ist ein sicheres Begehen gewährleistet und wurde von der EMPA (Nr.407801) als sicher bis sehr sicher eingestuft.
- Stamisol Perform SD 100 bietet einen wirksamen Schutz vor dem Eindringen von Wasserdampf in den Dämmstoff. Es ist luftdicht und verhindert den Wärmeverlust. Um die Luftdichtheit zu erzielen, werden die Überlappungen und Durchdringungen mit Butylstreifen abgedichtet

Technische Daten		Normen		
Typ	Polyethylenfolie mit Spezialbeschichtung			
Gewicht	200 g/m ²		EN 1849-2	
Kenndaten der Membran				
S _D -Wert	> 100 m		EN 1931	
Reissfestigkeit (längs/quer)	100/100 N/5 cm		EN 12311-2	
Brennverhalten				
Euroklasse	E		EN 13501-1	
Brandklasse	VKF 5 (RF 2)		SN 198898	
Freibewitterungszeit beim Einbau	4 Wochen			
Zertifizierungen, Labels, Garantien				
Garantie 10 Jahre	 		Konform mit SIA 232-2 (Schweiz)	
Verpackung				
Bestellnummer	Rolle		Palette	
	Abm.	m ²	Anzahl der Rollen	m ²
Stamisol Perform SD 100 6009740	50 lfm x 2,00 m	100	10	1000

Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von 20 %.
Für die Anwendung der Garantie, siehe die geltenden Bedingungen der Garantie Seite 35.

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern.